



Homage alfine 24-Gang

Stand: 4. Mai 2010

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	anthrazit matt, weiß (RAL 9016) oder blau (RAL 5003)
Gabel	Marzocchi Corsa RLO 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	Manitou Radium R Air, Luft, vielfach einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-374, Alu, 30.4x300 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34.9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon Racer 40-559, Reflex, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV12A, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.2/M1.1, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim Race DD, 2.0-1.8-2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Alfine (DH-S500), Nabendynamo für Scheibenbremse, 32 Loch
Hinterradnabe	Shimano Alfine 8-Gang (SG-S500) für Scheibenbremse, 32 Loch
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Shimano Deore (FC-M590-S), 48-36-26, 170 mm, silber
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	integriert
Kette	Shimano (CN-HG53), 106 Glieder
Kassette	Shimano Alfine, 16 Zähne
Schaltwerk	Shimano Alfine (CT-S500)
Schalthebel	Shimano Alfine (SL-S500)
Umwerfer	Shimano Deore (FD-M591), 31.8 mm, dp, ds
Sattel	fizi:k nisene 3
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-191
Lenker	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 560 mm, 12°, schwarz
Vorbau	X-TAS-Y Swell 100 mm, winkelverstellbar
Griffe	Ergon MP-1-P-OE
Bremsen	Shimano Alfine (BR-S500) Scheibenbremse
Bremshebel	Shimano Alfine (BL-S500) für Scheibenbremse
Schutzbleche	SKS Trekking 45, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie XL, silber-schwarz
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp Zoom 26", schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo senso plus (175QRNDi), hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus (329/8ALK) mit LED/Standlicht
Sonstiges	Dämpferpumpe
Entfaltung	1,73 bis 9,67 m
Gewicht	16,3 kg
Rahmenhöhe	49 oder 56 cm