



Intercontinental traveller

Stand: 4. Mai 2010

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	orange (RAL 2009), sahara matt (RAL 1014) oder schwarz matt (RAL 9005)
Gabel	Marzocchi Corsa RLO 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Ritchey Comp, Alu, 31.6 x 350 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34.9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon Cross 47-559, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Ritchey MTN Pro Girder/MTN Pro Girder OCR, 26", 36 Loch, silber, Flanken CNC-bearbeitet, Felgenlöcher am Hinterrad asymmetrisch
Speichen	Sapim Race DD 2.0-1.8-2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Deore XT (HB-M760-S), 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Deore XT (FH-M760-S), 36 Loch
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Shimano Deore (FC-M590-S), 44-32-22, 170 mm, silber
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	integriert
Kette	Shimano Deore LX (CN-HG73), 114 Glieder
Kassette	Shimano Deore (CS-HG50) 9-fach: 11-12-14-16-18-21-24-28-32
Schaltwerk	Shimano Deore XT Shadow (RD-M772 SGS)
Schalthebel	Shimano Deore rapid fire (SL-M530)
Umwerfer	Shimano Deore LX (FD-M581), 34.9 mm, dp, ds
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin
Pedale	MTB, Aluminium, VP-196
Lenker	X-TAS-Y Riser Bar, 625 mm, schwarz
Vorbau	X-TAS-Y Swell 100 mm, winkelverstellbar
Griffe	Ergon MP-1-P-OE
Bremsen	Magura HS 33 Evo 2, hydraulische Felgenbremse
Bremshebel	Magura HS 33, 4-Finger
Schutzbleche	SKS Mountain 60, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie XL, silber-schwarz
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp 24"-1, schwarz
Lichtanlage	Optional
Sonstiges	3 Flaschen Zefal 156, 600 ml/Flaschenhalter (RH 49:2), Dämpferpumpe
Entfaltung	1,39 bis 8,09 m
Gewicht	18,4 kg
Rahmenhöhe	49, 54 oder 60 cm